

## Прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/80К с капролоновым валиком

Ролик прямой кабельный стандартный РКС1/80К с капролоновым валиком применяется при прокладке кабеля диаметром до 80мм в открытой траншее в основном на прямых участках кабельной трассы. Также данные ролики могут устанавливаться как вспомогательные при поворотах, подъемах или спусках, вводах в кабельные колодцы и для решения других местных задач для защиты кабеля от повреждения на кабельной трассе.

Капролоновый валик особой формы лучшим образом центрирует положение кабеля на кабельном ролике, что обеспечивает более устойчивое положение ролика и защиту от внешних повреждений кабеля при его протяжке, а также обладает высокой износостойкостью.

Рама ролика имеет отверстия для его фиксирования в траншее, а также для его возможной анкеровки в кабельных колодцах.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы со сменным капролоновым валиком. Минимальные размеры и особая конструкция ролика позволяют устанавливать его сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях.



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11110	РКС1/80К	до 80	200	220x150x160	1,8



Чтобы заказать прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/80К с капролоновым валиком позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: [zakaz@askonta.ru](mailto:zakaz@askonta.ru)