

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|----------------------------|-------------------|--------|
| 1 | Насосная станция СНГ-6303П | шт. | 1 |
| 2 | Пульт управления | шт. | 1 |
| 3 | Шланг РВД | шт. | 1 |
| 4 | Сетевой провод | шт. | 1 |
| 5 | Транспортировочный ящик | шт. | 1 |
| 6 | Паспорт | шт. | 1 |

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|---|-------------------------|
| Температура эксплуатации | -15...+40°C |
| Температура транспортировки | -25...+50°C |
| Относительная влажность | 20- 90 % без конденсата |
| В случае нахождения изделия при температурах ниже -15°C перед началом работы необходимо выдержать изделие 3 часа при температуре выше +10°C. | |
| Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять в специально отведенном для этого месте. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку; • Не допускайте ударов по инструменту и его падения; • Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен; • При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозийной смазкой. | |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации. | |
| Дата продажи | <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="y"/> <input type="text" value="y"/> |
| Место штампа | |
| ВАШ ПОСТАВЩИК | |

SHTOK.
SHTOK.RU

ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
125009, Москва, Осенний бульвар,
д. 1А
+7 (495) 223-32-10
info@shtok.ru

SHTOK.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------|
| Рабочее давление, Мпа(бар) | 63(630) |
| Максимальное давление, Мпа(бар) | 70(700) |
| Скорость вращения, об/мин | 2000 |
| Производительность при высоком давлении, л/мин | 0,6 |
| Производительность при низком давлении, л/мин | 3,52 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 620 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 |
| Объем масляного резервуара, л | 2,0 |
| Длина шланга РВД, м | 2,0 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 232x172x375 |
| Масса без масла, кг | 8,5 |
| Полная масса, кг | 11,1 |
| Длина кабеля питания, м | 3,0 |



Ваш поставщик

Официальный дилер торговой марки SHTOK в России



ООО «Асконта»
Адрес: 198095, г.Санкт-Петербург, Химический, пер., д.1,
корп.2, БЦ "Ракурс", оф.310.
Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Тел.: +7(812)313-20-14 многоканальный
Тел.: +7(911)989-00-36 (Telegram, Viber, WhatsApp)
Email: zakaz@askonta.ru www.askonta.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Станция насосная
электрогидравлическая переносная
Арт. 04007
СНГ-6303П

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станция насосная электрогидравлическая переносная СНГ-6303П предназначена для создания давления рабочей жидкости в гидравлических системах с одноконтурным принципом работы с помощью масляного насоса, приводимого в действие электродвигателем.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ



ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед первым включением маслостанции необходимо залить рабочую жидкость в резервуар. В качестве рабочей жидкости рекомендуется масло марки ВМГЗ. Для заливки рабочей жидкости необходимо перевернуть маслостанцию в горизонтальное положение, открутить крышку резервуара и залить масло до уровня не ниже отметки в смотровом отверстии в корпусе, после чего вернуть маслостанцию в вертикальное положение.

1. Отвернуть на один оборот крышку масляного резервуара (воздушный клапан).

2. Снять защитную заглушку с полумуфты БРС рукава высокого давления (РВД).

3. Соединить полумуфты быстроразъемными

соединениями (БРС) маслостанции и рабочей насадки.

4. Присоединить разъемы питания и пульта управления в соответствующие гнезда на кожухе маслостанции.

5. Подключить станцию к сети 220 В. Должен загореться индикатор «Сеть».

6. Нажимая на зеленую кнопку пульта произвести нагнетание масла в рабочую полость инструмента до завершения операции.

При отжати зеленой кнопки, в случае необходимости прервать операцию, система остаётся под давлением!

7. Для снятия давления нажать на красную кнопку пульта управления, масло стечет обратно в резервуар насосной станции.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рекомендуется использование только рукава высокого давления с БРС «SHTOK. 3/8». Использование БРС с иным конструктивным решением может не обеспечить нужной герметизации соединения, привести к вытеканию рабочей жидкости, либо к срыву насадки и травматизму. Следите за тем, чтобы гайка полумуфты БРС была максимально плотно затянута. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного слива масла в резервуар.

Тип данной станции – одноконтурный, что подразумевает использование гидравлических насадок с возвратной пружиной. Для использования гидравлических инструментов оснащенных гидравлическим возвратом поршня необходимо использовать двухконтурную насосную станцию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании насосной станцией необходимо соблюдать отраслевые и производственные меры безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Контролируйте температурный режим станции. Не допускайте перегрева и перегрузки

станции. Оптимальный рабочий режим – 15 минут работы и 30 минут перерыв.

2. Станция при выходе с завода уже прошла процедуру настройки до рабочего давления 63 МПа, поэтому без необходимости не повышайте давление. Если возникла необходимость заново произвести настройку насоса, делайте это при помощи манометра. При этом, во избежание аварии, давление не должно превысить 63 МПа.

3. РВД на заводе проходит выходной тест на давление 105 МПа, но из-за того, что резиновый рукав быстро стареет, клиент должен регулярно, не реже чем 1 раз в полгода производить проверку. При частом использовании – через каждые три месяца. Для проверки в РВД подается давление 87,5 МПа. В случае, если РВД рвется, возникает разбухание, либо течь, то его дальнейшее использование недопустимо и РВД подлежит замене.

4. Подшипники обычно чистятся не реже чем 1 раз в полгода, при сборке наносите консистентную смазку.

5. Контролируйте уровень масла. При пользовании станцией и смене рабочих головок происходит незначительный расход масла. Это нормально. Следите за тем, чтобы уровень масла не опускался ниже уровня мениска в боковой стенке станции и при необходимости доливайте.

6. Производите профилактическую смену масла не реже чем 1 раз в полгода. Не используйте загрязненное масло и масло, содержащее механические включения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании инструментом необходимо соблюдать отраслевые и производственные меры безопасности. Несоблюдение требованиям технических характеристик инструмента приведет к выходу его из строя.