

Угловой направляющий кабельный ролик РНУ2/120 для кабеля Ø до 120мм

Угловой направляющий кабельный ролик РНУ2/120 применяется для направления кабеля диаметром до 120мм на углах поворота трассы прокладки кабеля или в качестве вертикального кабельного ввода в колодец кабельной канализации или люка.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы. На раме кабельного ролика установлены два сменных алюминиевых валика смонтированных на закрытых шарикоподшипниках, которые, при необходимости, можно заказать отдельно. В угловом направляющем ролике также предусмотрены отверстия в основании для его закрепления на грунте или на стенке кабельного колодца.

Порошковая покраска
Предохраняет раму ролика от коррозии

Сменные валики
При износе можно заказать отдельно
Смонтированы на закрытых шарикоподшипниках

Отверстия
Позволяют закрепить ролик на плоскости
или стенке кабельного колодца

Защитные дуги
Предохраняют кабель от выпадания из ролика
а также защищают валики от механических повреждений

Конструкция
Трубчатая сварная конструкция рамы

Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11221	РНУ2/120	до 120	200	580x240x580	11,1



Чтобы заказать угловой направляющий кабельный ролик РНУ2/120
позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru