

Угловой направляющий кабельный ролик РНУЗ/120АL для кабеля Ø до 120мм

Угловой направляющий кабельный ролик РНУЗ/120АL применяется для направления кабеля диаметром до 120мм на углах поворота трассы прокладки кабеля или в качестве вертикального кабельного ввода в колодец кабельной канализации или люка.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы. На раме кабельного ролика установлены три сменных алюминиевых валика смонтированных на закрытых шарикоподшипниках, которые, при необходимости, можно заказать отдельно. В угловом направляющем ролике также предусмотрены отверстия в основании для его закрепления на грунте или на стенке кабельного колодца.

Общий угол поворота кабеля в одном ролике составляет 45°. Для увеличения радиуса изгиба необходимо увеличивать количество угловых роликов, устанавливаемых на повороте.

Порошковая покраска
Предохраняет раму ролика от коррозии

Сменные алюминиевые валики

При износе можно заказать отдельно
Смонтированы на закрытых шарикоподшипниках
Лучшим образом центрируют кабель на ролике

Отверстия

Позволяют закрепить ролик на плоскости
или стенке кабельного колодца

Защитные дуги

Предохраняют кабель от выпадания из ролика
а также защищают валик от механических повреждений

Конструкция

Трубчатая сварная конструкция рамы
Общий угол поворота составляет 45°

Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11213	РНУЗ/120АL	до 120	200	730x240x650	16,0



Чтобы заказать угловой направляющий кабельный ролик РНУЗ/120АL
позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru