

Стандартные удлиненные кабельные чулки с двумя петлями

Кабельный чулок стандартный удлиненный с двумя петлями предназначен для временного захвата кабеля с торца при проведении работ по прокладке кабеля в траншеях, колодцах, трубах кабельной канализации. Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции кабеля и сползанию кабельного чулка в процессе протяжки.

Изготовлен из стального оцинкованного троса высокой износостойкости. Петли укреплены специальными коушами DIN6899, которые предохраняют троса петель от перетирания.



Артикул	Модель	Ø кабеля, мм	Размер Б, мм	Размер А, мм	Разрывная нагрузка, кН	Вес, кг
10160	КЧС20/2У	10-20	1000	10	15	0,250
10161	КЧС30/2У	20-30	1000	10	30	0,300
10162	КЧС40/2У	30-40	1250	13	50	0,800
10163	КЧС50/2У	40-50	1250	13	50	0,850
10164	КЧС65/2У	50-65	1500	15	80	1,400
10165	КЧС80/2У	65-80	1500	19	100	1,700
10166	КЧС95/2У	80-95	1500	19	100	1,750
10167	КЧС110/2У	95-110	1500	21	130	2,500
10168	КЧС130/2У	110-130	1500	21	130	2,600
10169	КЧС150/2У	130-150	1500	22	160	3,000
10170	КЧС180/2У	150-180	1500	22	160	3,300



Чтобы заказать стандартные удлиненные кабельные чулки с двумя петлями позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru