

Угловой направляющий кабельный ролик РНУ6/120AL для кабеля Ø до 120мм

Угловой направляющий кабельный ролик РНУ6/120AL с алюминиевыми валиками применяется для направления кабеля диаметром до 120мм на углах поворота трассы прокладки кабеля или в качестве вертикального кабельного ввода в колодец кабельной канализации или люка.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы. На раме кабельного ролика установлены шесть сменных алюминиевых валиков на шарикоподшипниках, которые, при необходимости, можно заказать отдельно. В угловом направляющем ролике также предусмотрены отверстия в основании для его закрепления на грунте или на стенке кабельного колодца.

Алюминиевые валики особой формы лучшим образом центрируют положение кабеля на кабельном ролике, что обеспечивает более устойчивое положение ролика и защиту от внешних повреждений кабеля при его протяжке.

Общий угол поворота кабеля в одном ролике составляет 90°. Для увеличения радиуса изгиба необходимо увеличивать количество угловых роликов устанавливаемое на повороте.



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11208	РНУ6/120AL	до 120	200	1100x240x1100	31,0



Чтобы заказать угловой направляющий кабельный ролик РНУ6/120AL с алюминиевыми валиками позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru