

## Прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/120AL с алюминиевым валиком

Ролик прямой кабельный стандартный РКС1/120AL с алюминиевым валиком применяется при прокладке кабеля диаметром до 120мм в открытой траншее в основном на прямых участках трассы прокладки кабеля. Также данные ролики могут устанавливаться как вспомогательные при поворотах, подъемах или спусках, вводах в кабельные колодцы и для решения других местных задач для защиты кабеля от повреждения на трассе прокладки.

Алюминиевый валик особой формы лучшим образом центрирует положение кабеля на кабельном ролике, что обеспечивает более устойчивое положение ролика и защиту от внешних повреждений кабеля при его протяжке.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы со сменным валиком на шарикоподшипниках. Конструкция ролика позволяет устанавливать его сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях. Рама ролика имеет отверстия для его фиксирования в траншее, а также для его возможной анкеровки в кабельных колодцах.

### Сменный алюминиевый валик

При износе можно заказать отдельно  
Смонтирован на закрытых шарикоподшипниках  
Лучшим образом центрирует кабель на ролике

### Защитные дуги

Предохраняют кабель от внешних повреждений и «выпаданию» из ролика

### Эргономика

удобство хранения и транспортировки

### Порошковая

### покраска

Предохраняет раму ролика от коррозии

### Отверстия

Для временного фиксирования ролика в траншее

### Конструкция

Позволяет устанавливать ролик сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11104	РКС1/120AL	до 120	200	320x220x230	3,7



Чтобы заказать Прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/120AL с алюминиевым валиком позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: [zakaz@askonta.ru](mailto:zakaz@askonta.ru)