

## Прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/80

Ролик прямой кабельный стандартный РКС1/80 применяется при прокладке кабеля диаметром до 80мм в открытой траншее в основном на прямых участках кабельной трассы. Также данные ролики могут устанавливаться как вспомогательные при поворотах, подъемах или спусках, вводах в кабельные колодцы и для решения других местных задач для защиты кабеля от повреждения на кабельной трассе.

Рама ролика имеет отверстия для его фиксирования в траншее, а также для его возможной анкеровки в кабельных колодцах.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы со сменным валиком на шарикоподшипниках. Минимальные размеры и особая конструкция ролика позволяют устанавливать его сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях.



| Код   | Модель  | Ø кабеля, мм | Максимальная нагрузка, кг | Размеры, мм | Вес, кг |
|-------|---------|--------------|---------------------------|-------------|---------|
| 11106 | РКС1/80 | до 80        | 200                       | 220x150x160 | 2,1     |



Чтобы заказать прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/80  
позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: [zakaz@askonta.ru](mailto:zakaz@askonta.ru)