

Прямой (линейный) кабельный ролик РОЛ120 на опорном основании

Ролик прямой (линейный) кабельный РОЛ120 на опорном основании применяется, если грунт в траншее недостаточно плотный или зыбкий, болотистый. Опорное основание кабельного ролика предотвращает «утопание» ролика под весом кабеля при его протяжке.

Служит для прокладки кабеля диаметром до 120мм в открытой траншее в основном на прямых участках трассы прокладки кабеля. Также данные ролики могут устанавливаться как вспомогательные при поворотах, подъемах или спусках, вводах в кабельные колодцы и для решения других местных задач для защиты кабеля от повреждения на трассе прокладки.

Опорное основание ролика имеет отверстия для его фиксирования в траншее, а также для его возможной анкеровки в кабельных колодцах. Валик смонтирован на закрытых шарикоподшипниках.



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11107	РОЛ120	до 120	200	300x250x200	4,2



Чтобы заказать прямой (линейный) кабельный ролик РОЛ120 на опорном основании позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru