

Кабельные чулки с петлей и резьбовым наконечником

Кабельные чулки с петлей и резьбовым наконечником для протяжки легкого кабеля предназначены для протяжки легкого кабеля, такого как телевизионного, оптико-волоконного, витой пары, внутренней проводки в помещениях и многих других типов кабелей подходящего диаметра.

В петлю кабельного чулка встроен резьбовой наконечник с соответствующей резьбой для установки чулка к прутку мини-УЗК (протяжки), поэтому чулок можно закреплять как на саму петлю, так и накручивая на наконечник мини УЗК.

Изготовлены из стального оцинкованного троса высокой износостойкости.



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Резьба	Захватной части Б, мм	Ø троса петли А, мм	Вес, кг
13362	КЧЛ6/М5	4-6	М5	150	1,5	0,005
13363	КЧЛ6/М6	4-6	М6	150	1,5	0,005
13360	КЧЛ10/М5	6-10	М5	200	1,5	0,007
13364	КЧЛ10/М6	6-10	М6	200	1,5	0,007
13361	КЧЛ12/М5	9-12	М5	250	1,5	0,008
13365	КЧЛ12/М6	9-12	М6	250	1,5	0,008

Краткий порядок использования кабельного чулка с петлей и резьбовым наконечником:

Кабельный чулок с петлей и резьбовым наконечником устанавливается на кабель с торца на всю длину кабельного чулка. Кабель должен быть очищен от смазки и грязи, во избежание сползания кабельного чулка в процессе протяжки. После установки кабельного чулка на кабель его необходимо зафиксировать биндажом, например, изолентой. Далее, петля кабельного чулка соединяется с тяговым тросом или накручивается посредством резьбового наконечника на мини-УЗК.



Чтобы заказать кабельные чулки с петлей и резьбовым наконечником позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru