



НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе секторными ножницами допускаются лица, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний и ознакомленные с настоящим руководством.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

применять ножницы не по назначению;
класть пальцы между ножами или рукоятками;
работать с неисправными ножницами (притупленные ножи, забоины на ножах, износ собачек и т.д.).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ножницы секторные НС – 2М соответствуют техническим условиям ТУ 36-1656 – 77 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие ножниц требованиям ТУ 36-1656 – 77 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода ножниц в эксплуатацию.

Адрес завода-изготовителя:

Россия, 603061, г.Н Новгород, ул.Адмирала Нахимова, 13

Отдел сбыта: тел. 8(831) 291-40-13, 8-9030443262, 8-9506001013

Сайт: www.nzemi.ru

E-mail: anna2581511@mail.ru, info@nzemi.ru, nzemi@bk.ru

ООО «Нижегородский завод электромонтажных инструментов»

НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ

НС – 2М

ПАСПОРТ

с инструкцией по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ножницы секторные НС – 2М предназначены для перерезания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	НС – 2М
Вид перерезаемого кабеля или провода	кабель, провод и жилы кабеля
Наибольшее сечение перерезаемого кабеля, мм ² :	
с медными жилами	3x35
с алюминиевыми жилами	3x95
Наибольшее сечение перерезаемой жилы или провода, мм ²	
алюминиевой однопроволочной	185
алюминиевой многопроволочной	240
медной многопроволочной	150
Наибольший наружный диаметр перерезаемого кабеля, мм	50
Наибольшее усилие на рукоятках, Н, не более	200
Габаритные размеры, мм	
Длина	400
Ширина	145
Высота	33
Масса, кг, не более	1,1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ножницы в сборе, шт.	1
Паспорт с инструкцией по эксплуатации, экз.	1
Коробка упаковочная, шт.	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ножницы состоят из следующих основных деталей: двух секторных ножей - неподвижного и подвижного с зубьями, двух рукояток - подвижной и неподвижной, двух собачек- подающей и фиксирующей.

Подающая собачка снабжена зубьями, которые при рабочем ходе взаимодействуют с зубчатым сектором подвижного ножа.

Усиленная подающая собачка смонтирована на подвижной рукоятке. Обе собачки поджаты специальными пружинами.

При рабочем ходе подача подвижного ножа осуществляется только на один зуб. При рабочем ходе подвижной рукоятки подающая собачка перемещает подвижный нож вокруг оси.

Фиксирующая собачка удерживает подвижный нож от обратного движения при холостом ходе.

При перерезании длинных кусков кабеля или провода:

а) вывести подвижный нож из зацепления с собачками качанием подвижной рукоятки или поворотом подвижного ножа против часовой стрелки (в последнем случае необходимо предварительно отвести фиксирующую собачку и подвижную рукоятку до упора, освободив, при этом подвижный нож);

б) подвести неподвижный нож снизу к перерезаемому кабелю и повернуть подвижное лезвие по часовой стрелке до упора в кабель, при этом собачки должны войти в зацепление с подвижным лезвием;

в) произвести перерезание кабеля подачей подвижного ножа путем качания подвижной рукоятки.

При перерезании коротких кусков кабеля или провода следует установить подвижное лезвие так, чтобы отверстие между лезвиями соответствовало диаметру кабеля или провода, затем завести кабель в это отверстие и перерезать.

По окончании работы протереть ножницы.

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо произвести полную расконсервацию ножниц от антикоррозийной смазки.

В процессе эксплуатации следует периодически смазывать все трущиеся части машинным маслом.

При дополнительном хранении в нерабочем состоянии ножи необходимо смазывать антикоррозийной смазкой (технический вазелин и т.п.).

Не допускается резкий отвод подвижной рукоятки ножниц НС-2М, что может привести к поломке упора и выхода ножниц из строя.

Запрещается перерезать кабель со стальной броней и сталеалюминиевые провода.